

<b>Size</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
DGAC	En cours	En cours	En cours	En cours	En cours
Nombres de cellules	60				
Surface à plat [m <sup>2</sup> ]	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
Surface projetée [m <sup>2</sup> ]	17.08	18.79	20.49	22.20	29.91
Envergure à plat [m]	10.58	11,10	11.59	12,07	12,52
Envergure Projetée [m]	8,39	8.80	9,20	9.57	9.93
Allongement à plat	5,60				
Allongement projeté	4,12				
Taux de chute [m/s]	min = 1,2 +/- 0.2				
Vitesse [km/h]	min = 26 ; trim = 38-50 ; max = 64 +/- 3				
Corde Max [mm]	2340	2454	2563	2668	2769
Corde Mini[mm]	575	603	630	656	681
Hauteur cône [m]	6.51	6.82	7.13	7.42	7.7
Total suspentage[m]	287,51	302,07	315,98	329,33	342,17
Pilot PTVDGAC [kg]	75 – 110	85 – 120	95 – 130	105 – 145	115 – 160
Poids de l'aile [kg]					
Suspentage	Edelrid A-8000U: 050 / Liros TSL: 090 & 140 & 190 & 280				
Tissus	Porcher Sport 38 g/m2, Dominico tex 34 g/m2, Porcher Sport Hard 40 g/m2, SR Scrim, SR Laminate 180 g/m2				